

Handelsnavn:

Leverandør:

Anvendelse:

Unican Ral-Farver

Unican A/S, 87972900 www.unican.dk

Version 2, 09.02.2015

Hurtigtørrende, vejrbestandig spraymaling

Fare:



GHS02 Flamme



GHS07 Irriterer øjnene

Risikosætning:

H222-H229 Yderst brandfarlig. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke erhvervsmæssigt anvendes eller udsættes for unge under 18 år.

Uddannelseskrav:

Ingen særlige krav, men det anbefales at sætte sig grundigt ind i leverandørbrugsanvisningen.

Forholdsregler ved brug

Grundig håndvask før pauser og ved arbejdsophør. Undgå indånding af dampe. Rygning forbudt.

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:

Type:	Ikke påkrævet ved tilstrækkelig udluftning.
Filter:	A/P 2 Filter.
Anvendelse:	Bær egnet åndedrætsværn ved vedvarende brug i små tillukkede lokaler og/eller hvis den lokale udsugning/punkt- udsugning er utilstrækkelig. Ved ikke effektiv ventilation kan eksplosive dampluftblandinger dannes.

Handsker & Beklædning:

Handsketype:	Engangshandsker (latex) bør anvendes for at undgå hudkontakt.
Beklædning:	Let beskyttelsesbeklædning.

Briller & Ansigtværn:

Øjne & Ansigt:	Ved risiko for stenk mod øjnene brug tætsluttende beskyttelsesbriller.
----------------	---

Førstehjælp:

Indånding:

Rigelig tilførsel af frisk luft, søg for en sikkerhedsskyld læge.

Hudkontakt:

Normalt virker produktet ikke irriterende på huden. I tilfælde af irritation vaskes huden med vand og sæbe. Brug eventuelt hudcreme.

Øjenkontakt:

Øjnene skylles straks med vand i mindst 15 minutter (helst øjenskyller). Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg evt. læge.

Indtagelse:

Drink rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.



Førstehjælpsudstyr:

Øjenskylleflaske:

Ved uheld/spild:

Brand:



Egnede slukningsmidler: CO₂, slukningspulver eller vandtåge. Brug ikke vand i fuld stråle.

Placering af slukningsudstyr:

Værnemidler:

Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

Affald:

Værnemidler ved uheld/spild:

Ikke påkrævet.

Opsamlingsmateriale:

Afleveringssted:

Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Tomme spraydåser kan afleveres som metalemballage. Rester afleveres til Kommunekemi.

Intern transport:

Affaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-Kode:

150104

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbring leverandørbrugsanvisning, produkt eller etiket.

Udarbejdet af:

Godkendt af/dato: