

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator**
  - **Handelsnavn:** UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML
  - **Artikelnummer:** UC11036
  - **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
  - **Stoffets/præparatets anvendelse** Smøremiddel
  - **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
  - **Producent/leverandør**  
Unican A/S  
Indre Ringvej 7  
8740 Brædstrup  
Tlf: +45 87972900  
Fax: +45 87972906  
Email: info@unican.dk
  - **For yderligere information:**  
Teknisk afdeling  
Steffen Damkjær
  - **1.4 Nødtelefon:**  
Tlf.: +45 87972900 (08.00-16.00 hr).
- Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

### PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning.



GHS09 miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- **Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**



Fx; Yderst brandfarlig

R12: Yderst brandfarlig.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 1)



N; Miljøfarlig

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R66-67: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

• **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

Ved længere eller gentagen kontakt med huden kan der opstå dermatitis (hudbetændelse) på grund af opløsningsmidlets affedtende virkning.

Forsigtig! Beholderen er under tryk.

Virker narkotiserende.

• **Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

• **2.2 Mærkningselementer**

• **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

• **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

• **Signalord Fare**

• **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

pentan

• **Risikosætninger**

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

• **Sikkerhedssætninger**

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260 Indånd ikke spray.

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.

• **Yderligere oplysninger:**

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

• **2.3 Andre farer**

• **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

• **PBT:** Ikke relevant.

• **vPvB:** Ikke relevant.

### \* PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

• **3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger**

• **Beskrivelse:** Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

(Fortsættes på side 3)

-DK-

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 2)

**· Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Indeksnummer: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30-xxxx | pentan   |  Xn R65<br> Fx R12<br> N R51/53<br>R66-67<br> Flam. Liq. 2, H225<br> Asp. Tox. 1, H304<br> Aquatic Chronic 2, H411<br> STOT SE 3, H336 | 15-25%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx  | propan   |  Fx R12<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,5-20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | butan    |  Fx R12<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-12,5% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx  | isobutan |  Fx R12<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5-15%    |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.
- **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

\*

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Hold antændelige kilder borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

(Fortsættes på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 3)

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

• **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Sørg for tilstrækkelig udluftning.

• **6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

• **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

• **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50 °C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen.

• **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

• **Opbevaring:**

• **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Opbevares på et køligt sted.

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.

• **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

• **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Beskyttes mod varme og direkte sollys.

• **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

• **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

• **8.1 Kontrolparametre**

• **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

**109-66-0 pentan**

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| GV | Langtidsværdi: 1500 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| E  |                                                 |

**74-98-6 propan**

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| GV | Langtidsværdi: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|----|--------------------------------------------------|

**106-97-8 butan**

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| GV | Langtidsværdi: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
|----|-------------------------------------------------|

• **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

• **8.2 Eksponeringskontrol**

• **Personlige værnemidler:**

• **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

• **Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.

• **Håndbeskyttelse:** Ikke påkrævet.

• **Handskemateriale:** Ikke påkrævet.

• **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.

• **Øjenbeskyttelse:** Ikke påkrævet.

DK

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML

(Fortsat fra side 4)

### PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber</b></li> <li>· Generelle oplysninger</li> <li>· Udseende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Form: Væske/fedt</li> <li>Farve: Ifølge produktbetegnelse</li> </ul> </li> <li>· Lugt: Karakteristisk</li> <li>· Lugttærskel: Ikke bestemt.</li> </ul> |                                                                                   |
| · pH-værdi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Tilstandsændring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| Smeltepunkt/smelteområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ikke bestemt.                                                                     |
| Kogepunkt/kogeområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ikke relevant, da aerosol.                                                        |
| · Flammepunkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0 °C<br>Ikke relevant, da aerosol.                                              |
| · Antændelighed (fast, i luftform):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ikke relevant.                                                                    |
| · Antændelsepunkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 °C                                                                            |
| · Nedbrydningsstemperatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Selvantændelighed:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produktet er ikke selvantændeligt.                                                |
| · Eksplosionsfare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger. |
| · Eksplosionsgrænser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| Nedre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,4 Vol %                                                                         |
| Øvre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,9 Vol %                                                                        |
| · Damptryk ved 20 °C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3500 hPa                                                                          |
| · Densitet ved 20 °C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,654 g/cm <sup>3</sup>                                                           |
| · Relativ densitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Damptæthed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Fordampningshastighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ikke relevant.                                                                    |
| · Opløselighed i/blandbarhed med vand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ikke eller kun lidt blandbar.                                                     |
| · Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Viskositet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| dynamisk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikke bestemt.                                                                     |
| kinematisk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Opløsningsmiddelindhold:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Organiske opløsningsmidler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,0 %                                                                            |
| · EU-VOC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490,5 g/l                                                                         |
| · EU-VOC in %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,00 %                                                                           |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.                  |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 5)

- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet:**

- **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

#### 109-66-0 pentan

|            |            |                              |
|------------|------------|------------------------------|
| Oral       | LD50       | >16000 mg/kg (rat)           |
| Dermal     | LD50       | >2500 mg/kg (rat)            |
|            |            | >5000 mg/kg (rabbit)         |
| Inhalation | LC50 / 4 h | >100 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

#### 106-97-8 butan

|            |            |                                |
|------------|------------|--------------------------------|
| Inhalation | LC50 / 4 h | 658000 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|------------|------------|--------------------------------|

- **Primær irritationsvirkning:**
- **på huden:** Ingen lokalirriterende virkning.
- **på øjet:** Ingen lokalirriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

- **Toksicitet i vand:**

#### 109-66-0 pentan

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 9,7 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 1-10 mg/l (fish)         |

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Økotoksicitet**
- **Bemærkning:** Giftig for fisk.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
giftig for vandorganismer
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

- **Europæisk affaldskatalog**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 20 01 13* | Opløsningsmidler |
| 15 01 04  | Metalemballage   |

(Fortsættes på side 7)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 6)

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 UN-nummer</b>                                                             |                                                                                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN1950                                                                              |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                   |                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                        | 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT                                                        |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | AEROSOLS (PENTANES), MARINE POLLUTANT                                               |
| · <b>IATA</b>                                                                       | AEROSOLS, flammable                                                                 |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                |                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                     |
|    |    |
| · <b>klasse</b>                                                                     | 2 5F Gasser                                                                         |
| · <b>Faremærkat</b>                                                                 | 2.1                                                                                 |
| · <b>IMDG</b>                                                                       |                                                                                     |
|  |  |
| · <b>Class</b>                                                                      | 2.1                                                                                 |
| · <b>Label</b>                                                                      | 2.1                                                                                 |
| · <b>IATA</b>                                                                       |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| · <b>Class</b>                                                                      | 2.1                                                                                 |
| · <b>Label</b>                                                                      | 2.1                                                                                 |
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                                       |                                                                                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | Ikke relevant                                                                       |
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b>                                                           | Produkt indeholder miljøfarlige stoffer: pentan                                     |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                                          | Ja.                                                                                 |
| · <b>Særlige mærkningsbe (ADR):</b>                                                 | Symbol (fisk og træ)                                                                |
|                                                                                     | Symbol (fisk og træ)                                                                |
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                              | Advarsel: Gasser                                                                    |
| · <b>Kemler-tal:</b>                                                                | -                                                                                   |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                                                | F-D,S-U                                                                             |
| · <b>14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden</b>      | Ikke relevant.                                                                      |
| · <b>Transport/yderligere oplysninger:</b>                                          |                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                                                                     |
| · <b>Begrænsede mængder (LQ)</b>                                                    | 1L                                                                                  |
| · <b>Undtagne mængder (EQ)</b>                                                      | Kode: E0                                                                            |
|                                                                                     | Ikke tilladt som undtagen mængde                                                    |

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 04.11.2014

Versionsnummer 10

Revision: 04.11.2014

**Handelsnavn: UNICAN L-36 SILICONEFEDT SPRAY 500 ML**

(Fortsat fra side 7)

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>Transportkategori</b>        | 2                                              |
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>   | D                                              |
| · <b>IMDG</b>                     |                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN1950, AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT           |

\*

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Nationale forskrifter:**
- **MAL-Kode (1993):**
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**
  - H220 Yderst brandfarlig gas.
  - H225 Meget brandfarlig væske og damp.
  - H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
  - H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  - H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  - H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  - R12 Yderst brandfarlig.
  - R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
  - R65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
  - R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
  - R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
- **Datablad udstedt af: Teknisk afdeling**
- **Forkortelser og akronymer:**
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
  - Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
  - Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
  - Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
  - STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
  - Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
  - Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
- **\* Data ændret i forhold til tidligere version**

DK