

Handelsnavn:
Leverandør:
Anvendelse:

Unican U-25 Læksøger
Unican A/S, 87972900 www.unican.dk

Version 2, 04.03.2015

Til kontrol af rørsystemer, trykluftssystemer, fittings & samlinger



Signalord:
Risikosætning:

GHS07
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H229 Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning.

Anvendelsesbegrænsninger:
Uddannelseskrav:
Forholdsregler ved brug

Må ikke erhvervsmæssigt anvendes eller udsættes for unge under 18 år.
Ingen særlige krav, men det anbefales at sætte sig grundigt ind i leverandørbrugsanvisningen.
Grundig håndvask før pauser og ved arbejdsophør. Undgå indånding af dampe. Rygning forbudt.

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:

Type: Ikke påkrævet.
Filter:

Anvendelse:

Handsker & Beklædning:

Handsketype: Ikke påkrævet.

Beklædning: Normalt arbejdstøj.

Briller & Ansigtværn:

Øjne & Ansigt: Ved risiko for stænk mod øjnene
brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

Førstehjælp:

Indånding:

Rigelig tilførsel af frisk luft, søg for en sikkerhedsskyld læge.

Hudkontakt:

Normalt virker produktet ikke irriterende på huden. I tilfælde af irritation vaskes huden med vand og sæbe. Brug eventuelt hudcreme.

Øjenkontakt:

Øjnene skylles straks med vand i mindst 15 minutter (helst øjenskyller). Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg evt. læge.

Indtagelse:

Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.



Førstehjælpsudstyr:

Øjenskylleflaske:

Ved uheld/spild:

Brand:



Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandtåge. Brug ikke vand i fuld stråle.

Placering af slukningsudstyr:

Værnemidler:

Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

Affald:

Værnemidler ved uheld/spild:

Ikke påkrævet.

Opsamlingsmateriale:

Afleringssted:

Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Tomme spraydåser kan afleveres som metalemballage. Rester afleveres til Kommunekemi.

Intern transport:

Affaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-Kode:

150104

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbring leverandørbrugsanvisning, produkt eller etiket.

Udarbejdet af:

Godkendt af/dato: